



Gleitflächen Reinigungs-, Pflege- und Nutzungsanleitung

1.) ALLGEMEINE HINWEISE

Eine Dynamikfläche/Gleitfläche ist eine speziell gestaltete Übungs- oder Trainingsfläche, die in Fahrsicherheitszentren oder Fahrtrainingsanlagen verwendet wird, um Fahrerinnen und Fahrern die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Fahrmanöver und Fahrsituationen unter kontrollierten Bedingungen zu üben und zu erlernen.

Dynamikflächen dienen dazu, die Fahrfähigkeiten zu verbessern, das Verständnis für das Verhalten von Fahrzeugen in verschiedenen Situationen zu vertiefen und die Fahrerinnen und Fahrer auf mögliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr vorzubereiten. Sie bieten eine sichere Umgebung für das Fahrtraining und tragen zur Steigerung der Verkehrssicherheit bei.

2.) NUTZUNG

Eine Dynamikfläche/Gleitfläche darf ausnahmslos in ausreichend bewässertem Zustand benutzt oder überfahren werden. Auch das Befahren und/oder Überqueren der Fläche in nicht Fahrsimulationen ist ohne Bewässerung nicht zulässig und kann zu Beschädigungen oder erhöhtem Verschleiß führen.

Die Fläche ist zu jeder Zeit von Schmutz freizuhalten. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Zufahrtswege der Dynamikfläche/Gleitfläche sauber zu halten sind, um mögliche Verschmutzung auf der Gleitfläche zu verhindern.

Rissbildung, die auf defekte Untergründe zurückzuführen sind, unterliegen nicht der Gewährleistung. Gleiches gilt für mechanische Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch. Diese Beschädigungen müssen jedoch unverzüglich angezeigt werden, sodass eine Instandsetzung vorgenommen werden kann, um weitere Beschädigung zu vermeiden.

3.) UNTERHALTSREINIGUNG

a.) Reinigungsart

Nasswischen oder maschinelle Nassreinigung

b.) Mechanische Schmutzentfernung

Mikrofaser Pad bis max. grünes Pad, nach erfolgter Testfläche Bürstenreinigung, weich.

c.) Grundreinigung

Produktempfehlung:
Kiehl, Copex
Kiehl, Veroclean

d.) Manuelle Reinigung

Produktempfehlung: cds-Fußbodenreiniger
Kiehl, Torvan-Konzentrat
Kiehl, Veriprop

e.) Automatenreinigung ohne Pflege

Produktempfehlung: cds-Fußbodenreiniger
Kiehl, Dopomat

f.) Automatenreinigung mit Glanzpflege

Produktempfehlung: Kiehl, Dopomat-brillant

g.) Polymerentfernung

Produktempfehlung: Kiehl, Copex
Kiehl, Veroclean

h.) Gummistrichentfernung

Produktempfehlung: Kiehl, Gommasol

i.) Einpflege filmbildend auf grundgereinigter Fläche

matt :	Produktempfehlung:	Kiehl, Thermotur-santina
glänzend :	Produktempfehlung:	Kiehl, Thermotur

Eine Einpflege ist ein temporärer Verschleiß- bzw. Verschmutzungsschutz und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Aufgrund der geringen Schichtstärke empfehlen wir die Einpflege in festen Zyklen zu wiederholen. Detaillierte Auskunft hierzu gibt Ihnen die Fachberatung der Reinigungsmittelhersteller.

j.) Leitfähige Beschichtungen

Produktempfehlung: JohnsenDiversey, TASKI Jontec ESD

k.) Rutschhemmende Beschichtungen

Rutschhemmende Bodenbeschichtungen, insbesondere ab Rutschhemmklasse R 10, werden mit Bürsten gereinigt, eventuell zusätzlich gesaugt.

4.) BEMERKUNG

Vorstehende Produktempfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Fa. Johannes Kiehl KG, Odelzhausen erarbeitet und stellen nur einen allgemeinen Überblick über angewendete Verfahren dar.

KAW KIEHL – Werk und Zentralverwaltung
Oskar-von-Miller-Straße 1
85235 Odelzhausen
Telefon: +49 8134 9305-40
Telefax: +49 8134 5145

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG
Mallastrasse 50 – 56
68219 Mannheim
Telefon: +49 621 8757-0
Telefax: +49 621 8757-8266

Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel, der eingesetzten Mechanik (Maschinen oder Pads) sowie des Reinigungsverfahrens ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur solche angewendet werden, die Bodenbeschichtungen nicht schädigen. Zum Test an wenig sichtbaren Stellen Probeflächen reinigen. Reinigungs- und Pflegemittelhersteller bieten aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel an. Es empfiehlt sich daher, die Reinigungs- und Pflegemittel eines Herstellers zu verwenden.

Grundsätzlich sind die Verarbeitungshinweise und Dosierungen des Herstellers zu beachten.